Dieses Dokument ist Geschaefts- u. Betrie Rechte daran u. daraus. insbesondere Pate behalten. Mit der Uebergabe werden von F oder aufgegeben. Jede Vervielfaeltigung. V eigenen oder fremden Zwecken bedarf der NC LUD ING

Gewaehr und Garantie

ohne

W ARRANTY / Nur zur Information

OR

ALED! Nicht

S

IMS ARE RESERVED. NO RIGHTS ARE TRANSFERRED OR RECT OW WEN SUBMITTING THIS DOCUMENT. ANY DUPLICATION. Behadson to the submitten of the submitt

RZ25

RZ10

RZ10

O.955+0.025 W ALL THICKNESS W anddicke

Wanddicke

PG 16 18 25 A		25	7. 5
PG 16 18 20 A		20	6
PG 16 18 15 A		15	4.5
DESIGNATION Bestellbezeichnung		B (mm) WIDTH Breite	(g) WEIGHT CALCULATED Gewicht errechnet
HOUSING BORE / Gehaeusebohrung	=	Ø18 H7 (18,000 / 18,018)	
SHAFT / Welle =		Ø16 h8 (15.973 / 16.000)	
CLEARANCE / Spiel		0.040 / 0.135	

INSTALLATION REFERENCE SEE CATALOG / Einbauhinweise siehe Katalog

MATERIAL: W erkstoff:

GLYCODUR A G-94

verzinnt TIN PLATED

SURFACE FINISH / Oberflaechen

) ISO 13715

ISO 1302 - 2002

DEFORMATION DUE TO FORMING PERMISSIBLE. Verformungen durch das Rundbiegen sind zulaessig.

450

·SPLIT Stossfuge



FEDERAL © GLYCO MOGUL

© Federal-Mogul. All rights reserved

NORMPROGRAMM

REVISION DATE Revisionsdatum

21.10.16

PART NAME Benennung

Rz100

BUSHING Buchse DRAW ING NO. TAB PG 16 18