Dieses Dokument ist Geschaefts- u. Betrie Rechte daran u. daraus. insbesondere Pate behalten. Mit der Uebergabe werden von F oder aufgegeben. Jede Vervielfaeltigung. V eigenen oder fremden Zwecken bedarf der

Gewaehr und Garantie

ohne

W ARRANTY / Nur zur Information

OR

ALED! Nicht

S

- WITHOUT ENGAGEMENT CHANGE / Aenderungen vorbehalten INCLUD ING OR A T I ON

450 B ±0.25 $\emptyset 8^{+1.5}$ ⁄Rz10 SPLIT Stossfuge ⁄Rz25 2.385+0.065 W ALL THICKNESS W anddicke BALL INDENTED kalottiert maszstaebl ich !

PG 190 195 100 A		100	1050
PG 190 195 60 A		60	630
DESIGNATION Bestellbezeichnung		B (mm) WIDTH Breite	(g) WEIGHT CALCULATED Gewicht errechnet
HOUSING BORE / Gehaeusebohrung	=	Ø195 H7 (195,000 / 195,046)	
SHAFT / Welle	=	Ø190 h8 (189.928 / 190.000)	
CLEARANCE / Spiel	=	0.100 / 0.348	

INSTALLATION REFERENCE SEE CATALOG / Einbauhinweise siehe Katalog

MATERIAL: W erkstoff:

GLYCODUR A G - 94

TIN PLATED verzinnt

SURFACE FINISH / Oberflaechen

ISO 13715

ISO 1302 - 2002

EDERAL @GLYCO

© Federal-Mogul. All rights reserved

das Rundbiegen sind zulaessig.

DEFORMATION DUE TO FORMING

PERMISSIBLE. Verformungen durch



MOGUL

NORMPROGRAMM

REVISION DATE Revisionsdatum

21.10.16

PART NAME Benennung

Rz100

BUSHING Buchse

DRAWING NO. Unterlagen-Nr. TAB PG 190 195