Dieses Dokument ist Geschaefts- u. Betrie Rechte daran u. daraus. insbesondere Pate behalten. Mit der Uebergabe werden von F oder aufgegeben. Jede Vervielfaeltigung. V eigenen oder fremden Zwecken bedarf der

Gewaehr und Garantie

ohne

INCLUD ING OR ATLON

W ARRANTY / Nur zur Information ALED! Nicht OR - WITHOUT ENGAGEMENT CHANGE / Aenderungen vorbehalten S

450 B ±0.25 Ø5^{+1.5} ⁄Rz10 SPLIT Stossfuge ⁄Rz25 2.415+0.045 W ALL THICKNESS BALL INDENTED W anddicke kalottiert maszstaebl ich !

PG 45 50 50 A		50	130
PG 45 50 40 A		40	105
PG 45 50 30 A		30	78
PG 45 50 20 A		20	52
DESIGNATION Bestellbezeichnung		B (mm) WIDTH Breite	(g) WEIGHT CALCULATED Gewicht errechnet
HOUSING BORE / Gehaeusebohrung =		Ø50 H7 (50.000 / 50.025)	
SHAFT / Welle		Ø45 h8 (44.961 / 45.000)	
CLEARANCE / Spiel :		0.080 / 0.234	

INSTALLATION REFERENCE SEE CATALOG / Einbauhinweise siehe Katalog

MATERIAL: W erkstoff:

GLYCODUR A G - 94

TIN PLATED verzinnt

SURFACE FINISH / Oberflaechen

ISO 13715

ISO 1302 - 2002

DEFORMATION DUE TO FORMING PERMISSIBLE. Verformungen durch das Rundbiegen sind zulaessig.



EDERAL @GLYCO MOGUL

© Federal-Mogul. All rights reserved

NORMPROGRAMM

REVISION DATE Revisionsdatum

21.10.16

PART NAME Benennung

Rz100

BUSHING Buchse

DRAWING NO. TAB Unterlagen-Nr.

PG 45 50