Dieses Dol Rechte dar behalten. oder aufge eigenen oc

Gewaehr und Garantie

ohne

W ARRANTY / Nur zur Information

OR

maszstaeblich!

ALED! Nicht

S

ON - WITHOUT ENGAGEMENT / Aenderungen vorbehalten

- Ø4.25±0.12 Rz 25 ⁄Rz10 Ø74_{-0.25} \emptyset 61±0.12 Ø48^{+0.25} - 1.95^{+0.05} WALL THICKNESS W anddicke BALL INDENTED kalottiert

PXG 48 74 02 A	34
DESIGNATION Bestellbezeichnung	(g) WEIGHT CALCULATED Gewicht errechnet

INSTALLATION REFERENCE SEE CATALOG / Einbauhinweise siehe Katalog

MATERIAL: W erkstoff:

GLYCODUR A G - 94

verzinnt TIN PLATED SURFACE FINISH / Oberflaechen ISO 13715 Rz100



EDERAL @GLYCO DGUL

© Federal-Mogul. All rights reserved

NORMPROGRAMM

ISO 1302 - 2002

REVISION DATE Revisionsdatum

21.10.16

PART NAME Benennung

THRUST WASHER Anlaufscheibe

DRAWING NO.

DRAW ING NO. Unterlagen-Nr. PXG 48 74 02 A